

## EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 3pol XLR

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/8out mit Signalaufbereitung

Art.-Nr.: 70064869

GTIN: 4026397572483



### Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8 DMX-Ausgänge
- Eingang und Durchschleifausgang sind auf Vorder- und Rückseite doppelt ausgeführt und parallel geschaltet
- Schaltbarer Filtermodus zum Herausfiltern der RDM-Daten verhindert Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM-Unterstützung
- Bypass-Funktion für die problemlose Verarbeitung von DMX-ähnlichen Signalen älterer Geräte
- Ausgangsfrequenz wählbar: 22/44 Hz
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Ausgänge galvanisch getrennt
- Jeder DMX-Ausgang kann wieder mit bis zu 32 DMX-Geräten verbunden werden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Ansteuerbar über RDM
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung <BR> RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397572483

Gewicht: 2,23 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA |
|------------------|------------------------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Gesamtanschlusswert: | 6 W |
|----------------------|-----|

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:         | Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil<br>(mitgeliefert)                                                                                                  |
| DMX-Eingang:            | 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                            |
| DMX-Ausgang:            | 8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch<br>getrennt mit aktiver Signalaufbereitung<br>2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass                            |
| Ansteuerung:            | RDM                                                                                                                                                        |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512                                                                                                                                         |
| DMX Features:           | RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation<br>über die DMX-Leitung<br><br>RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit<br>Geräten ohne RDM zu vermeiden |
| Markenverwendung:       | NEUTRIK Steckverbindung verbaut                                                                                                                            |
| Gehäusebauform:         | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                                                                                                              |
| Maße:                   | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 10 cm<br>Höhe: 4,45 cm                                                                                                           |
| Gewicht:                | 1,94 kg                                                                                                                                                    |

### Lieferumfang:

1 x Gerät  
 1 x Externes Netzteil  
 4 x Fuß  
 1 x Bedienungsanleitung