

## OMNITRONIC MPVZ-180.6 ELA-Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mischverstärker, regelbare Zonen, 180 W RMS

Art.-Nr.: 80709781

GTIN: 4026397422160



### Features:

- Komfortable Ansteuerung für ELA-Lautsprecher über 6-Zonen-Technik
- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V) jeweils mit 5-stufigem Lautstärkesteller
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.)
- 1 frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion
- Alle Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-stellige LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397422160

Gewicht: 10,90 kg

Länge: 0,55 m

Breite: 0,48 m

Höhe: 0,18 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 360,00 W

Schutzklasse: SK I

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung:         | 180 W RMS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromanschluss:           | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerätesicherung:          | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenzbereich:          | 80 - 16000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >75 dB Mikrofon<br>>85 dB Line                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kühlung:                  | Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear                                                                                                                                                                                                                        |
| Impedanz:                 | ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zonen-Ausgang:            | 6 regelbare Zonen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schaltung:                | Class AB                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, regelbarer Talkover                                                                                                                                                                                    |
| Schutzschaltung:          | Strombegrenzung; Kurzschluss;<br>Einschaltverzögerung; Einschaltverzögerung;<br>Überspannung; Kurzschluss                                                                                                                                                                     |
| Status LED:               | Power, Fault, Pegelanzeige                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br><br>Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br><br>Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Equalizer:                | Master: 1 x Regler 2-Band Mono                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material:                 | Metall                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 38,5 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht:                  | 9,30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
1 x Bedienungsanleitung