

OMNITRONIC MPVZ-250 Mischverstärker

4-Zonen-ELA-Mischverstärker, schaltbare Zonen, 250 W RMS

Art.-Nr.: 80709785

GTIN: 4026397220780



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Komfortable Ansteuerung Ihrer ELA-Lautsprecher über 4-Zonen-Technik
- 4 ELA-Zonenausgänge (100 V) mit getrennten Lautstärkereglern
- Master-ELA-Lautsprecherausgang (70 und 100 V)
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- 3 Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.) mit getrennten Lautstärkereglern
- Mikrofon-Eingang 3 auf der Frontplatte mit regelbarer Priority-Funktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-fache LED-Pegelanzeige
- Lüftergekühlt
- Schutzschaltungen mit LED-Anzeige: Überspannung, Kurzschluss, Einschaltverzögerung
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397220780

Gewicht: 13,30 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsleistung: 250 W RMS

Frequenzbereich: 80 - 16000 Hz

Zonen-Ausgang: 4 schaltbare Zonen

Maße: Breite: 48,3 cm

Tiefe: 38,5 cm

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| | Höhe: 8,9 cm |
| Ausgangsleistung: | 250 W RMS |
| Ausgangsart: | 70 V, 100 V oder 4-16 Ohm |
| Ausgangsstrom: | |
| 70 V | 3,6 A |
| 100 V | 2,5 A |
| Mikrofoneingang: | 5 mV, 600 Ohm |
| Line-Eingang: | 300 mV, 10 kOhm |
| Ausgangsbuchsen: | Schraubklemme, Klemmleiste |
| Verzerrung: | 0,5 % (1 kHz) |
| Geräuschspannungsabstand: | 85 dB (Line), 75 dB (Mic) |
| Gewicht: | 14 kg |