

OMNITRONIC MPVZ-350.6 Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mischverstärker, regelbare Zonen, 350 W RMS

Art.-Nr.: 80709791

GTIN: 4026397422184



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Komfortable Ansteuerung für ELA-Lautsprecher über 6-Zonen-Technik
- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V) jeweils mit 5-stufigem Lautstärkesteller
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.)
- 1 frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion
- Alle Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-stellige LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397422184

Gewicht: 14,30 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

| | |
|---------------------------|---|
| Gesamtanschlusswert: | 700,00 W |
| Ausgangsleistung: | 350 W RMS |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Frequenzbereich: | 80 - 16000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >75 dB Mikrofon >85 dB Line |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 1 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V |
| Zonen-Ausgang: | 6 regelbare Zonen |
| Schaltung: | Class AB |
| Steuerelemente: | Netzschalter |
| Schutzschaltung: | Strombegrenzung; Kurzschluss; Einschaltverzögerung; Einschaltverzögerung; Überspannung; Kurzschluss |
| Status LED: | Power, Fault, Pegelanzeige |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Equalizer: | Master: 1 x Regler 2-Band Mono |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 12,80 kg |