


## OMNITRONIC HS-60 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester 6"-Lautsprecher (IP44) mit Halterung, ELA Technik 100V, 50 W RMS

Art.-Nr.: 80710824

GTIN: 4026397289190



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2-Wege-Lautsprechersystem
- 15 cm Konuslautsprecher (6") plus Tweeter für erweiterten Frequenzgang
- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-Veranstaltungen
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397289190

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0,39 m

Breite: 0,28 m

Höhe: 0,40 m

### Technische Daten:

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Schutzart:        | IP44                               |
| Belastbarkeit:    | Programm: 100W<br>Nominal: 50W RMS |
| Frequenzbereich:  | 90 - 20000 Hz                      |
| Empfindlichkeit:  | 99 dB                              |
| Max. Schalldruck: | 115 dB                             |
| Impedanz:         | ELA Technik 100V; 8 Ohm            |
| Gehäusefarbe:     | Grau                               |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leistungsanzapfung: | 2,6W; 4,5W; 9W; 12,5W; 25W; 50W RMS über Schraubklemme auswählbar  |
| Anschlüsse:         | Schraubklemme  |
| Lautsprecher:       | 6" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier<br>Hochtöner |
| Lautsprechertyp:    | Horn   |
| Maße:               | Breite: 25,3 cm<br>Tiefe: 31 cm<br>Höhe: 36,3 cm   |
| Gewicht:            | 4,00 kg  |