OMNITRONIC HS-60 Druckkammerlautsprecher

Art.-Nr.: 80710824

GTIN: 4026397289190

Wetterfester 6"-Lautsprecher (IP44) mit Halterung, ELA Technik 100V, 50 W RMS



Features:

- 2-Wege-Lautsprechersystem
- 15 cm Konuslautsprecher (6") plus Tweeter für erweiterten Frequenzgang
- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-Veranstaltungen
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397289190

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Belastbarkeit:	Programm: 100W Nominal: 50W RMS
Frequenzbereich:	90 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	99 dB
Max. Schalldruck:	115 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Gehäusefarbe:	Grau

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Leistungsanzapfung:	2,6W; 4,5W; 9W; 12,5W; 25W; 50W RMS über Schraubklemme auswählbar
Anschlüsse:	Schraubklemme
Lautsprecher:	6" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier Hochtöner
Lautsprechertyp:	Horn
Maße:	Breite: 25,3 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 36,3 cm
Gewicht:	4,00 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.