OMNILUX®

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

PAR-20 Lampe

Art.-Nr.: 88021005

GTIN: 4026397102314

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Halogenlampe für E-27-Fassung geeignet (230 V~)
- Klares, brillantes Halogenlicht für Spot (10°) oder Flood (30°)
- Betrieb an Netzspannung ohne Trafo
- Frontscheibe bewirkt geringes Ausbleichen und Schutz gegen Berührung und Verschmutzung des Brenners
- Einfach gegen normale E-27 Reflektorlampen austauschbar
- Konstanter Lichtstrom und keine Schwärzung des Brenners während der Lebensdauer
- Beliebige Brennstellung
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397102314
Gewicht: 0,11 kg
Länge: 0.09 m
Breite: 0.07 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen):	240 V, AC
Nennleistung:	75 W
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Reflektorlampe; Halogenleuchtmittel
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:	10°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Anlaufzeit:	0 s
Bauform:	PAR-20
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	1500 h
Lichtstrom:	725 lm
Wellenlänge:	585 nm
Lampenstrom:	0,31 A
Maße (LxD):	86x64 mm
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	D

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.