OMNILUX®

# OMNILUX UV-Röhre 20W G13 600x38mm T12

Ein unerlässliches Gestaltungsmittel

**Art.-Nr.: 89505005**

GTIN: 4026397101799

## Listenpreis: 16.54 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
- Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
- Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben
- Einfache Montage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397101799
Gewicht: 0,15 kg
Länge: 0.61 m
Breite: 0.04 m
Höhe: 0.04 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Nennleistung: | 20 W |
| Sockel/Fassung: | G-13 |
| Lampenart: | Leuchtstoffröhre |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Lichtfarbe: | UV reflektierend |
| Anlaufzeit: | 180 s |
| Bauform: | Röhre T12 |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Brennstellung: | P30 (Horizontal ±30°) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Lebensdauer: | 8000 h |
| Lichtstrom: | 22000 lm |
| Wellenlänge: | 365 nm |
| Maße (LxD): | 600x38 mm |
| Maße: | Länge: 60 cm<br>Durchmesser: Ø 3,80 cm |
| Gewicht: | 0,10 kg |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.