



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

Projecteur PRO modèle DMX, LED COB

- Equipped with a powerful RGB 100 W COB LED
- Functions: static colors, RGB color mixture, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- Adjustable microphone sensitivity via LCD display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD display and four operating buttons
- Locking possibility at the mounting bracket
- With color filter frame
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Available in silver or in black
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Avec un Angle de départ de 40°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase 4 x PAR-56 Spot long

Trunk case, PRO version

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Extra haut pour le transport de projecteurs en version courte avec crochets montés
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids:	20,00 kg
--------	----------

### Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
------------------	--

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
--------------	------------------------------------

## EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W siI

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	130 W
-----------------------------------	-------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
-------------------------	---

Type de lampe:	Lampe LED
----------------	-----------

LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
------	---

Canaux DMX:	3; 5
-------------	------

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
-------------	---

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
-------------	---

Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone
-----------	--

Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
--------------------	---

Angle de départ:	40°
------------------	-----

Angle de départ (1/2 pic):	40°
----------------------------	-----

Couleur du boîtier:	Argenté
---------------------	---------

Dimension:	Largeur : 24 cm Profondeur : 36,5 cm Hauteur : 31,5 cm
------------	--

Poids:	2,6 kg
--------	--------

### Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x PAR-56 Spot long**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	22 cm x 22 cm x 34 cm
Dimension interne:	44 cm x 44 cm x 34 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 42,5 cm
Poids:	9,60 kg