



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Coin 3 voies E-GL33 C-33 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Coin 3 voies E-GL33 C-34 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Traverse 3 voies E-GL33 2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

Logistique

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque de base/plaque de montage mural QTGE mâle E-GL33 TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids: 102,36 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies E-GL33 C-33 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Couleur: Couleurs alu

Dimension: Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids: 4,45 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies E-GL33 C-34 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Couleur: Couleurs alu

Dimension: Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids: 4,45 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies E-GL33 2500 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Procédé de soudure: Impulsion WIG

Matière de soudure: AlMg 5

Couleur: Couleurs alu
