



## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

Amplificateur audio à 6 canaux avec affectation matricielle 12 x 50 W/4 ohms

- 12 x 50 W/4 ohms
- Ideal for multi-zone applications
- 6 stereo inputs expandable to 18 stereo zones with further units
- Matrix input assignment: input sources are freely assignable to each channel
- Volume, Treble, Bass adjustment with controller MCS-1250R for each output individually
- Incl. IR remote control
- Incl. 6 controllers MCS-1250R
- Signal inputs via stereo RCA sockets
- Signal outputs via terminal blocks
- Bridged switch for bridging
- LED indicators on the front panel
- Rack installation

#### L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

### Logistique

#### OMNITRONIC Haut-parleur de plafond blanc CS-6

Haut-parleur incrusté large bande 6,5", Technologie PA 100 V, 5 W RMS, Ø 19,5 cm

- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

---

Poids: 23,47 kg

---

#### OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 1250,00 W

---

Puissance de sortie: Max. 600 W

---

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

---

Dimension: Largeur : 48,3 cm  
Profondeur : 42 cm  
Hauteur : 8,9 cm

---

Poids: 11,25 kg

---

#### Télécommande

---

Batterie: 2 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

---

#### Output power sine:

---

Stereo 4 ohms: 12 x 50 W

---

Stereo 8 ohms: 12 x 25 W

---

8 ohms bridged: 6 x 100 W

---

Distortion: 0.01 % (1 kHz)

---

S/N ratio: 85 dB

---

Input sensitivity: 250 mV

---

Input impedance: >47 kohms

---

Zone input connectors: 6 x stereo RCA

---

Link: RS-232

---

Zone output connectors: Terminal blocks

---

Controller connector: RJ45

---

LED indicators (per channel): Signal

---

Dimensions: 482 x 420 x 102 mm

---

#### OMNITRONIC Haut-parleur de plafond blanc CS-6

Capacité de charge: Programme: 10W  
Nominale: 5W RMS

---

Plage de fréquence: 100 - 10000 Hz

---

Sensibilité: 90 dB (1 W/1 m)

---

Impédance: Technologie PA 100 V

---

Prise de puissance:	1,25W; 2,5W; 5W RMS via Pince à ressort sélectionnable
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Couleur:	Blanc, résistant aux rayures et aux chocs
Cotes d'installation:	Ø 19,5 cm
Dimension:	Profondeur : 7 cm Diamètre : Ø 23 cm
Poids:	890 g