



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED KLS-1001 Compact-Light-Set

DMX LED spotlight set with 48 x 3in1 LED for mobile use

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 12 TCL LEDs per spot
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices

Logistique

- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR control module to control 4 RGB spotlights and KLS sets

- DMX controller for LED devices with infrared receiver
- Suitable for matching EUROLITE IR remote (optional accessory, required for use)
- Inexpensive solution for controlling LED effects with 5-channel standard DMX protocol or KLS spotlight sets
- 4 LED parcans, one KLS light set and one LED BAR can be controlled at the same time
- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- 47 control channels
- 3-pin XLR DMX output
- Control in stand-alone mode and DMX programming
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via remote control
- Peut envoyer jusqu'à 47 canaux DMX
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; Commande de la musique via Microphone
- Interface
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Adressage et programmation par infrarouge

- Operable up to 10 m
- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed
- Commandé via Télécommande infrarouge

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x batterie

Données techniques:

Poids:	13,00 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED KLS-1001 Compact-Light-Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	180,00 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Commande:	Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)

Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Poids:	12,65 kg
DMX channels:	15
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	3 W TCL
Number of LEDs:	48
Beam angle:	18°
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1200 x 65 x 315 mm
Dimensions case (L x W x H):	1250 x 120 x 380 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	6,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 47
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; Commande de la musique via Microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids:	330 g

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Commande:	Télécommande infrarouge
Dimension:	Largeur : 4,6 cm

Profondeur : 11 cm

Hauteur : 7 mm

Poids: 20 g

Appareil

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré
