

**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

---

#### EUROLITE LED SLS-3 HCL 3x10W Floor

Slimline LED spot with 3 x 10 W 5in1 LED

- Operable in stand-alone mode or via DMX interface
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies max. 9 channels)
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- 6, 7, 8 or 9 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Equipped with 6in1 hexacolor LEDs for homogeneous light output in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Functions: Static colors, RGBAW+UV color blend, internal programs, dimmer, strobe, sound-control, microphone sensitivity, color macros
- Further display settings: display on or off, display inverted, default settings
- Comfortable addressing and setting via control panel with 4-digit LED screen and four operating buttons
- Ready for connection via IEC power cord with safety-plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain

#### EUROLITE Contrôleur DMX LED Operator 6

Contrôleur simple pour 6 projecteurs LED RGBWA+UV

- DMX controller for easy operation of standard 6-channel LED spots

### Logistique

---

- 6 spots or light effect units with RGBWA+UV LEDs can be controlled
- 6 DMX channels (red/green/blue/white/amber/UV) can be controlled per unit
- Sequence of white and amber function freely selectable
- 6 trigger buttons for direct color selection and preset chases
- 18 trigger buttons for color presets
- Internal memory for 1 scene
- Auto, fade and macro mode
- Fade and speed time can be adjusted separately
- Master fader
- Strobe function with adjustable speed
- Blackout function
- Desktop console
- Peut envoyer jusqu'à 36 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Boîtier du pupitre

### ROADINGER Flightcase 4 x SLS taille M

Trunk case, PRO version

- Séparateurs réglables individuellement et amovibles pour une utilisation universelle
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 5 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

## Données techniques:

---

### EUROLITE LED SLS-3 HCL 3x10W Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24,00 W
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Dimension:	Largeur : 11,5 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 22,5 cm
DMX channels:	6/7/8/9
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	10 W HCL
LED number:	3

Beam angle:	40°
Dimensions (W x D x H):	115 x 210 x 225 mm
Weight:	2 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Contrôleur DMX LED Operator 6**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)  Tramite
Canaux DMX:	Sortie 36
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 40 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 7 cm
Poids:	1,60 kg

#### **ROADINGER Flightcase 4 x SLS taille M**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	12 cm x 25 cm x 35,5 cm
Dimension interne:	49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm
Dimension:	Largeur : 52,5 cm Profondeur : 28,5 cm Hauteur : 44,5 cm
Poids:	7,65 kg

**OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 5 m noir**

Conception du câble:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> câble de microphone
Longueur du câble:	5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 0,60 cm
Poids:	0,24 kg

**OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir**

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,46 kg