



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1,5 m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- 26 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- 104 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Art-Net; stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 360°
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène

#### EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Le contrôleur et l'unité d'alimentation pour 4 tubes LED
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Écran LED 7 segments 3 chiffres

### Logistique

## Données techniques:

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

### EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1,5 m

Alimentation électrique: 24V CC

---

Puissance totale de raccordement: 18,00 W

---

Type de lampe: Lampe LED

---

Type de LED: 104 x SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)

---

Commande: Art-Net; stand-alone; DMX

---

Angle de départ (1/2 pic): 360°

---

Dimension: Longueur : 153 cm  
Diamètre : Ø 5 cm

---

Poids: 0,70 kg

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

### EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 95,00 W

---

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)  
version encastrable câble d'alimentation à prise  
contact de protection (inclus dans la livraison)

---

Tramite

---

Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable

---

Canaux DMX: 5; 7; 14; 84; 192; 312

---

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

---

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

---

Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via  
microphone; fonction maître/esclave

---

Fixtures disponibles pour: LED PC-Control 512

---

Raccordement maximal: 4 tuyaux

---

Type d'écran: Écran LED 7 segments 3 chiffres

---

Sortie: 24 V CC;

---

Dimension: Largeur : 24 cm  
Profondeur : 29 cm  
Hauteur : 6 cm

---

Poids: 2,05 kg

---

## Contenu de la livraison:

---

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation