



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-56 Spot Long et câble argent

Long boîtier PAR-56 (extrémités du câble ouvertes)

- Durable aluminum cabinet
- Strong aluminum mounting bracket
- Blackened tube for precise light output
- Color filter frame included in delivery
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
- Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
- Strong extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
- Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
- Strong cable tension relief
- Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
- Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
- Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends
- Pour PAR 56

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

## OMNILUX PAR-56 230 V / 300 W NSP 2000 h H

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Données techniques:

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Poids:           | 1,84 kg                                                |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

## EUROLITE PAR-56 Spot Long et câble argent

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 500 W                                                          |
| Type de protection:               | IP20                                                                |
| Classe de protection:             | SK I                                                                |
| Branchement électrique:           | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | Env. 0,7 m                                                          |
| Culot/douille:                    | GX16d                                                               |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                           |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                   |
| Couleur du boîtier:               | Argenté                                                             |
| Dimension:                        | Longueur : 36 cm<br>Largeur : 23 cm<br>Hauteur : 23,5 cm            |
| Poids:                            | 1,28 kg                                                             |
| Dimension:                        | Longueur : 22,5 cm<br>Largeur : 22,5 cm<br>Diamètre : Ø 17,6 cm     |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages              |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                                  |

## OMNILUX PAR-56 230 V / 300 W NSP 2000 h H

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tension de service:         | 230                                                   |
| Tension nominale:           | 300 W                                                 |
| Culot/douille:              | GX16d                                                 |
| Type de lampe:              | Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable                                              |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Angle de départ:                    | 10°              |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc            |
| Température de couleur:             | 2800K            |
| Rendu de couleur (CRI):             | 99,3 Ra          |
| Durée de démarrage:                 | 0,5 s            |
| Construction:                       | PAR-56           |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C            |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C            |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal) |
| Durée de vie:                       | 2000 h           |
| Flux lumineux:                      | 3500 lm          |
| Longueur d'onde:                    | 778 nm           |
| Dimensions (LxD):                   | 127x178 mm       |
| Poids:                              | 0,56 kg          |
| EPREL-Nr:                           | 1273391          |