



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL33

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

Logistique

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL34

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles

- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

Données techniques:

Poids: 13,17 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL33

| | |
|----------------------------------|---|
| Tube porteur: | 35 mm x 2 mm |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG |
| Matière de soudure: | AlMg 5 |
| Couleur: | Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 10 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm |
| Poids: | 2,7 kg |

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL34

| | |
|----------------------------------|---|
| Tube porteur: | 35 mm x 2 mm |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG |
| Matière de soudure: | AlMg 5 |
| Couleur: | Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 10 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm |
| Poids: | 2,8 kg |

ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle

| | |
|---------------|---|
| Tube porteur: | 35 mm; 35 mm x 2 mm |
| Couleur: | Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande |
| Poids: | 0,55 kg |