



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS

Pied à manivelle de haute qualité, charge maximale 85 kg, hauteur maximale 400 cm

- Treuil à 1 vitesse pour soulever facilement la charge
- Système de freinage automatique
- Boulon de sécurité pour le verrouillage mécanique
- Facile à utiliser
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi

EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand

Adaptateur de 12 - 35 cm, charge maximale WLL 300 kg

- Adaptateur de traverses pour accueillir des traverses d'un diamètre maximal de 55 mm
- Pincettes mobiles
- Possibilité de réglage de 120 mm min. à 350 mm max
- Examiné par le LGA

L'étendue des fournitures

- 1 x adaptateur, 2 x boulon, 1 x mode d'emploi

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

Logistique

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

Données techniques:

Poids: 72,60 kg

EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS

Charge maximale: 85 kg

Charge minimale: 25 kg

Norme: DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

Hauteur: Maximal : 400 cm via 3 sections
Minimal : 175 cm

Système d'enregistrement: Ø 35 mm

Câble en acier: Ø 4 mm

Type (trépied en général): Pied à manivelle/lumière

Dimension de transport: 1,75 m x 30 cm x 27 cm

Surface du stand: Ø 1,6 m

Poids: 24,10 kg

EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand

Charge maximale BGV C1 (8 fois): 150 kg

Charge maximale WLL (4 fois): 300 kg

Largeur: Maximal : 35 cm
Minimal : 12 cm

Système d'enregistrement: Ø 35 mm

Type (trépied en général): Accessoire

Matériau: Acier

Dimension: Largeur : 46 cm
Profondeur : 7,50 cm
Hauteur : 22,50 cm

Poids: 2,40 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2,5 m Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg