



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### Cône

- Filetage M8

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2500 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

### Logistique

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### Données techniques:

---

Poids: 132,40 kg

---

#### ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Construction:                    | Montage facile   |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm   |
| Couleur:                         | Couleurs alu   |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm  |
| Dimension:                       | Longueur : 50 cm<br>Largeur : 50 cm<br>Hauteur : 50 cm |
| Poids:                           | 7,95 kg  |

---

#### ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 1,45 kg      |
| Filetage:     | Filetage M8  |

---

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2500 QUADLOCK

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Construction:                    | Montage facile  |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm  |
| Procédé de soudure:              | Impulsion WIG   |
| Matière de soudure:              | AlMg 5  |
| Matériau du tube:                | AlMgSi1 T6  |
| Couleur:                         | Couleurs alu  |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm   |
| Dimension:                       | Longueur : 250 cm<br>Largeur : 29 cm<br>Hauteur : 29 cm |

---

Poids:

11,85 kg

---