



Caractéristiques:

OMNITRONIC DS-83 MK2 3-Way Speaker 300W

Rugged full-range speaker system for PA and DJ applications

- Party speaker system for disco and rock music
- Improved version with more power
- 3-way bass-reflex system
- Speaker connections
- Piezo super tweeter for powerful treble
- High-quality horn for smooth mid-range
- Optional subbass provides a powerful bass
- Stable wooden housing with protective grille and tray handles
- Scratch-resistant black felt covering
- Stable protective steel corners
- Flange for stand installation
- Applicable as floor monitor, on a subwoofer, standing, on a speaker stand or wall holder
- Compact dimensions for car transport
- For mobile live and DJ applications

OMNITRONIC Ensemble de microphone CMK-10

Ensemble microphone bon marché pour le studio et la scène

- Microphone dynamique robuste à directivité cardioïde
- Kit d'initiation idéal pour toutes les applications standard
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple

microphone

Logistique

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

OMNITRONIC EDP-300 Class D Amplifier

Stereo PA amplifier with SMPS, 2 x 180 W

- Stereo PA amplifier with class D circuitry
- Low weight and height due to integrated switch mode power supply
- Speaker switch-on delay and auto limiters
- 2 operating modes can be selected (stereo or bridged)
- 2 level controls
- LED VU meter and LEDs for activated protective circuit (protect), overload (clip), and signal per channel
- Complete protection set against short-circuit, overheat, clipping, overload and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- Robust steel chassis with aluminum front panel
- Rack installation with 1 unit
- (19") 48,3 cm installation en rack

OMNITRONIC PM-211 DJ mixer

Table de mixage 2 canaux

- 2 input channels with gain control and phono/line switching
- DJ microphone input with talkover selector, level and tone control
- Adjustable front aux input for portable music players (e.g. iPod)
- Pre-fader listening (CUE) to the input channels via adjustable headphones output, with cue mix control
- Crossfader for crossfading between both channels
- 5-digit stereo LED level meter, switchable between master and PFL signal
- Additional recording output
- Operation via supplied power unit

Données techniques:

Poids: 25,54 kg

OMNITRONIC DS-83 MK2 3-Way Speaker 300W

Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	93 dB (1 W/1 m)
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Boumeur 8"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 48 cm
Poids:	8,20 kg
Components:	20 cm woofer (8"), horn, 2 tweeters

Connection:	2 Speaker sockets
Sensitivity:	93 dB
Dimensions (H x W x D):	480 x 320 x 250 mm

OMNITRONIC Ensemble de microphone CMK-10

Type:	Ensemble de microphone
Longueur du câble:	5 m
Connexions:	XLR 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	2,70 kg
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Type (trépied en général):	Pied de microphone et perche

OMNITRONIC EDP-300 Class D Amplifier

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	400,00 W
Puissance de sortie:	Max. 360 W 100 W RMS (8 Ohm)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	4,35 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 180 W
stereo 8 ohms	2 x 100 W
8 ohms bridged	1 x 360 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Damping factor:	>200
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	20 V/ μ sec
S/N ratio:	100 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	2 x XLR
Output connectors:	2 x Speaker (L/R), 1 x Speaker (bridge)
Circuitry:	class D + PFC
Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/bridged)
LED indicators:	protect, clip, signal level (per channel)
Protection circuits:	softstart, short-circuit, overheat, clipping, overload and VHF signals

Construction:	steel chassis, aluminum front
Dimensions (DxWxH):	250 x 483 x 44 mm (19", 1 U)

OMNITRONIC PM-211 DJ mixer

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	3,00 W
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 6,5 cm
Poids:	1,15 kg
	via supplied power unit
Inputs:	
Line/phono:	2 x stereo RCA
Aux:	3.5 mm stereo jack
DJ microphone:	6.3 mm jack, unbal.
Outputs:	
Master:	stereo RCA
Record:	stereo RCA
Headphones output:	6.3 mm stereo jack (min. 32 ohms)
S/N ratio:	>75 dB
Distortion:	<0.07 %
Dimensions (L x W x H):	180 x 140 x 65 mm

OMNITRONIC Câble adaptateur 2 x XLR(M) / 2 x RCA 3 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	3 m
Raccord A:	2 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	2 x Prise RCA (M)
Couleur:	Noir
Poids:	0,20 kg

OMNITRONIC Câble de haut-parleur SPEAKER 2 x 1,5 m noir

Conception du câble:	2 x 1,5 mm ² câble d'enceinte
Longueur du câble:	5 m
Raccord A:	1 x Enceinte 2 broches (M)
Raccord B:	1 x Enceinte 2 broches (M)
Couleur:	Noir
Poids:	0,37 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Ensemble de microphone CMK-10

1 x microphone
1 x Support
1 x câble XLR
2 x sac
1 x trépied

1 x OMNITRONIC Câble adaptateur 2 x XLR(M) / 2 x RCA 3 m noir

1 x câble adaptateur

2 x OMNITRONIC Câble de haut-parleur SPEAKER 2 x 1,5 5 m noir

1 x câble d'enceinte