# OMNITRONIC Mini table de mixage argentée GNOME-202P

Table de mixage 2 canaux au format miniature, Bluetooth et lecteur MP3

**Réf. : 10006886**

GTIN: 4026397660685

## Prix de catalogue: 101.03 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Table de mixage DJ extrêmement légère et compacte
- 2 canaux stéréo avec réglage de gain et égaliseur 2 bandes, raccordement par prises RCA
- Entrée microphone réglable via un jack 6,3 mm
- Sortie casque réglable
- 2 sorties master réglables via des prises RCA
- Boîtier métallique anodisé
- Monochrome Écran LCD
- Disponible en plusieurs couleurs
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

**lecteur audio**

- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble RCA, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397660685

Poids: 0,90 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz<br>12V 500 mA |
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur - |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Puissance totale de raccordement: | 6,00 W |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >85 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Bluetooth: | Version: 4,1 + EDR<br>Profil: A2DP |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | GNOME-202P |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Éléments de commande: | Crossfader |
| État LED: | Power |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x RCA stéréo<br>Entrée: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: lecteur audio via 1 x USB A (F) version encastrable<br>Sortie: Master via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable |
| Canaux: | Canal d'entrée: 2 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ<br>Canal d'entrée: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif<br>Sortie maître: 1 x Stéréo avec commutateur Line-USB via RCA, réglage du canal via bouton rotatif |
| Format de la musique: | WMA |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 10 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 6 cm |
| Poids: | 0,65 kg |
| Lecteur audio | |
| Commande: | Bluetooth |
| Lecteur audio: | USB + Bluetooth |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 10m |
| Bande de fréquences: | 2,4 GHz |
| Format de la musique: | MP3, WAV |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB max. 32GB (FAT 32) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.