

OMNITRONIC Boîtier DI passif mixte LH-060 PRO

Boîtier DI / splitter passif 2 canaux, argent

Réf. : 10355060

GTIN: 4026397194890



Caractéristiques:

- 2 entrées de signal à haute impédance via des prises combinées (XLR/jack 6,3 mm)
- 2 sorties XLR à basse impédance
- Convertit 2 signaux de ligne asymétriques séparés (par ex. lecteur de CD, instruments) en 2 signaux de sortie XLR symétriques, pour le raccordement à une table de mixage
- Commutable en mode split (le signal de l'entrée 2 est dirigé vers les deux sorties)
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Les câbles peuvent passer sous le boîtier
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397194890

Poids: 0,82 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------|---|
| Plage de fréquence: | 15 - 30000 Hz |
| Impédance: | Entrée: 50 kOhm Sortie: 600 Ohm |
| Atténuation d'entrée: | 0 dB, -20 dB, -40 dB; commutable |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Éléments de commande: | Commutateur Groundlift |
| Connexions: | Entrée: 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches |

| | |
|--------------|---|
| Niveau max.: | Sortie: +6 dBu |
| Dimension: | Largeur : 15 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 6 cm |
| Poids: | 0,65 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi