

OMNITRONIC LH-071 Active Dual DI Box

Dual DI box/splitter

Réf. : 10355071

GTIN: 4026397401363



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Active 2-channel DI box with split mode
- 2 high-impedance signal inputs via combo connectors (XLR/6.3 mm jack)
- 2 low-impedance XLR outputs
- Converts 2 separate unbalanced line inputs (e.g. instruments) into 2 balanced XLR outputs, for connecting a mixer
- Switchable to split mode (input 1 routes the signal to both outputs)
- Input sensitivity switchable: +20 dB, 0 dB, -30 dB
- Ground-lift switch eliminates signal interference and ground loop problems
- Phase can be switched
- Hi-cut 10 kHz switchable
- Modern convex housing design with rubber corners for safe positioning
- Stackable
- Cables can be routed under the housing
- Operation with 9 V battery (included)
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

Logistique

EAN / GTIN: 4026397401363

Poids: 0,83 kg

Longueur: 0,23 m

Largeur: 0,15 m

Hauteur: 0,09 m

Données techniques:

| | |
|-------------------------|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint |
| Plage de fréquence: | 10 - 30000 Hz |

| | |
|-----------------------|---|
| Dimension: | Largeur : 15 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 13 cm |
| Poids: | 640 g |
| Current consumption: | approx. 65 mA |
| Input impedance: | 470 kohms |
| Output impedance: | 600 ohms |
| Maximum output level: | 6 dBu |
| Dynamic range: | >100 dB |
| Hi cut: | 10 kHz |
| Input connectors: | 2 x combo XLR/6.3 mm jack |
| Output connectors: | 2 x XLR, bal. |
| THD: | 0.5 % |