# OMNITRONIC Étage de sortie Class D 4 canaux DJP-604

**Réf. : 10451606**

GTIN: 4026397702422

Amplificateur Class D 4 canaux dans son boîtier 9,5", 4 x 150 W / 4 Ohm, 4 x 80 W / 8 Ohm

## Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Poids très faible et hauteur compacte grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Réglage du niveau par canal
- Entrées pouvant être couplées pour une configuration flexible
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Mode d'emploi, 1 x Amplificateur, 4 x pied, 6 x angle, 8 x vis, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397702422

Poids: 2,84 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.08 m

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 185 W alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 4 x 150 W RMS (4 Ohm)<br>4 x 80 W RMS (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence: | 20 - 20,000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >105 dB |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 10 kOhm , non sym. |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Commutation: | Class D |
| Temps de montée: | 20 V/µs |
| Facteur d'atténuation: | >300 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; Court-circuit; surchauffe; surcharge; VHF; Tension continue |
| État LED: | Power, Signal, Clip |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x borne enfichable à vis<br>Sortie: Enceinte via 4 x borne enfichable à vis |
| Matériau: | Métal |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible |
| Dimension: | Largeur : 21,4 cm<br>Profondeur : 26,5 cm<br>Hauteur : 4,4 cm |
| Poids: | 2,46 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.