

## OMNITRONIC Amplificateur MCS-1250 MK2 6 zones

Amplificateur audio 6 zones, assignation matricielle, 2 x 50 W / 4 Ohm par zone

Réf. : 10452480

GTIN: 4026397550245



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Amplificateur audio 6 zones pour systèmes de sonorisation multizones
- Version améliorée avec contrôleur tactile intégré
- 2 x 50 W/4 ohms par zone
- Possibilité de fonctionnement en pont avec 100 W/8 ohms par zone
- Une technologie de classe D efficace
- 6 entrées stéréo extensibles à 18 zones stéréo avec d'autres MCS-1250
- Affectation de la matrice : les sources d'entrée peuvent être librement attribuées à tous les canaux
- 6 sorties préamplifiées pour des amplificateurs de puissance externes
- Commande pratique par contrôleur encastré à pavé tactile ou télécommande IR
- Chaque zone peut être réglée individuellement à l'aide du contrôleur d'installation : source audio, volume, aigus, basses
- Entrées de signal : 4 x RCA stéréo, 2 x jack 3,5 mm et 1 x Toslink pour les signaux audio numériques
- Contrôle automatique de l'amplification activable pour l'égalisation des niveaux des sources de signaux
- Raccordements pour les émetteurs IR (accessoires) afin de prolonger la portée des télécommandes des sources de signaux
- Interface RS232 permet une communication réciproque avec un système domotique
- Entrée de déclenchement pour couper le son
- 6 sorties de déclenchement pour la commutation d'amplificateurs externes
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Commandé via Télécommande infrarouge; RS 232
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- L'appareil peut être connecté au PC via RS 232,

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397550245

Poids: 15,60 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.54 m

Hauteur: 0.24 m

- 1 x télécommande

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 115/230 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 1250 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance de sortie:              | 12 x 25 W RMS (8 Ohm)<br>12 x 50 W RMS (4 Ohm)<br>6 x 100 W RMS ponté (8 Ohm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rapport signal/bruit:             | >85 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distorsion harmonique:            | <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Impédance:                        | Entrée: 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Éléments de commande:             | Sélecteur de mode (stéréo/Bridge), Interrupteur<br>d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Circuit de protection:            | Court-circuit; surchauffe; surcharge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| État LED:                         | Veille, power, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 4 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Toslink<br>Entrée: Pavé numérique via 1 x RJ-45 (F) version<br>encastrable<br><br>Entrée: Rallonge/récepteur IR via 7 x Prise jack<br>3,5 mm (mono) version encastrable<br><br>Entrée: mise en sourdine via 1 x Prise jack<br>3,5 mm (mono) version encastrable<br><br>Sortie: Déclencheur via 6 x Prise jack 3,5 mm<br>(mono) version encastrable<br><br>Sortie: Enceinte via 6 x borne enfichable à vis<br>Domotique via 1 x DB-9 (F) version encastrable |
| Sensibilité à l'entrée:           | 250 mV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PC connect:                       | Via RJ-45 (F) version encastrable<br>Via RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 42 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids:                            | 12,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Télécommande                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Batterie:                         | 2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |