OMNITRONIC Platine USB BD-1390 noire et blanche

Réf. : 10603041

GTIN: 4026397356083

Platine DJ à entraînement par courroie, interface USB et logiciel d'enregistrement, noir

Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Port USB et préamplificateur phono intégrés pour une numérisation confortable et de haute qualité des disques vinyles analogiques
- Taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et 48 kHz en stéréo, résolution de 16 bits
- Grand bouton de démarrage/d'arrêt
- Éclairage stroboscopique pour un réglage précis de la vitesse
- Anti-skating réglable
- Pieds réglables absorbant les chocs
- Sortie commutable Phono/Line
- Réglage du niveau: ±10%
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Couvercle, 1 x Platine, 1 x Matelas en feutre, 1 x Système, 1 x Contre-poids, 1 x adaptateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x câble RCA, 1 x Câble USB, 1 x CD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397356083

Poids: 5,10 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	8,00 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Type d'entraînement:	Entraînement par courroie Moteur à courant continu sans balais
Transmission:	Durée de démarrage: 1 sec. Durée de décélération: 1 sec. Transition de la vitesse de rotation: <1s 1kHz 5cm/sec
Pleurage et scintillement:	<0,25 % WRMS
Grondement:	50 dB DIN B
Vitesse de rotation:	33 tr/min; 45 tr/min
Bras de lecture:	En forme de S avec une suspension à cardan Longueur : 220 Surplomb : 10 mm Force d'appui : 3-4 g
Niveau de sortie:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Connexions:	Sortie: Line/Phono via RCA stéréo Sortie: USB B (F) version encastrable
Réglage du niveau:	±10%
Port USB:	USB 1.1, type B
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
PC connect:	Via USB
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 36 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	3,95 kg
Système d'exploitation:	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 ou mieux
Platine	
Matériau:	Plastique
Dimension:	Diamètre : Ø 33 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.