

OMNITRONIC C-50A actif noir 2x

Paire d'enceintes actives 2 voies et support, boum 5" et 50 W RMS

Réf. : 11036716

GTIN: 4026397356274



Prix de catalogue: 189.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Haut-parleurs de sonorisation puissants pour installation fixe
- Système à 2 voies avec woofer de 13 cm (5") et tweeter à dôme de 2,5 cm (1")
- Égaliseur 2 bandes et contrôle du volume
- Entrée et sortie de signal via des prises XLR symétriques
- Construction trapézoïdale pour le montage dans les coins
- Avec étrier
- Métalgrille en noir
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 2 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 2 x Câble secteur/câble d'alimentation, 8 x vis, 8 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397356274

Poids: 6,80 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 80W

	Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB (1 W/1 m)
Système d'enregistrement:	Étrier
Éléments de commande:	Contrôle du volume, Réglage de la tonalité, Interrupteur d'alimentation
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Bousseur 5" Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x tweeter 1"
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Couleur:	Noir, résistant aux rayures et aux chocs
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 16,6 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	6,30 kg