OMNITRONIC Enceinte murale OD-6T 100 V blanche 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), boumeurs 6,5" et 50 W RMS

Réf. : 11036927

GTIN: 4026397543674

Prix de catalogue: 172.55 €

TVA 19% incl.

Description:

Weatherproof wall speaker pair

The 100 V sound reinforcement speakers OD-6T by OMNITRONIC convince by their very good sound image and are optimally suited for your indoor and outdoor use.

The 2-way system is equipped with a 16.5 cm woofer and a 2.5 cm dome tweeter with silk membrane. The wall-mounted speaker pair features a 100 V transformer with 4 power taps and a power switch with 8 ohm operating position.

The swivel and tilt mounting bracket allows you to mount the OD-6T speaker cabinets to the wall or ceiling at any angle.

The weatherproof (IP65) plastic housing with metal grid also has a cover over the connections.

Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 16,5 cm (6,5") et tweeter à dôme de 2,5 cm (1") avec membrane en soie
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminiumgrille en blanc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543674
Poids: 7,75 kg
Longueur: 0.50 m
Largeur: 0.23 m
Hauteur: 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 2 x boîtier compact, 2 x Étrier, 4 x vis moletée, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS (8 Ohm) Nominale: 32W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	105 dB (PA 100 V); 110 dB (8 Ohm)
Pression acoustique max.:	93 dB
Dispersion:	170° x 170°
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Prise de puissance:	4W; 8W; 16W; 32W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Éléments de commande:	Contrôle du volume
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Calottes aigus 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Matériau:	Plastique
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	7,10 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.