

PSSO MIMO-150A moniteur de scène actif

Enceinte de monitoring active très compacte (3 x 4", 150 W RMS)

Réf. : 11038041

GTIN: 4026397720112



Caractéristiques:

- Amplificateur de classe D efficace d'une puissance de 150 watts
- Pression sonore élevée et large plage de transmission
- Poids réduit
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau , noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Enceinte LAVOCE
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Concerts/salles; groupe/Salle de répétition; usage portable
- Possibilité d'utilisation: Monitoring

Logistique

EAN / GTIN: 4026397720112

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable Tramite
Capacité de charge:	Nominale: 150W RMS Programme: 250W
Plage de fréquence:	78 - 20000 Hz

Pression acoustique max.:	119 dB
Dispersion:	30° x 60°
Système d'enregistrement:	2x Filetage M6 2x Filetage M10
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Limite
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	3 x haut-parleur large bande 4" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Écran de scène
Type de construction:	Enceinte fermée
Utilisation de la marque:	Enceinte LAVOCE
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Longueur : 20 cm Largeur : 36 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	5,05 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation