OMNITRONIC Enceinte VFM-212A à 2 voies, active

Enceinte active et woofer 12", pilote 1", 140 W RMS

Réf. : 11038772

GTIN: 4026397537215

Prix de catalogue: 213.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter de 2,5 cm
- 2 entrées micro XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Centres sportifs/Centres de fitness
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

  L'étendue des fournitures
- 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537215

Poids: 11,20 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.43 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 280W Nominale: 140W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Pression acoustique max.:	120 dB
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Connexions:	Entrée: Microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif 1 x Stéréo avec Interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 12" avec Aimant en ferrite Bobine mobile graves 1,5" 1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 34,2 cm Hauteur : 63 cm
Poids:	10,50 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.