


OMNITRONIC XIRA-215A Haut-parleur actif 2 voies FIR-DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,35", LF: 300 W RMS, HF: 50 W RMS

Réf. : 11039019

GTIN: 4026397699678



Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système actif 15/2 full range pour applications mobiles live et DJ
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Double bride
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Presets DSP: MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699678

Poids: 23,25 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.75 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 400 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Nominale: 300W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Plage de fréquence:	40 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	121 dB
DSP:	Processeur de signal numérique FIR Filter
Presets DSP:	MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip, presets DSP
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif 1 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 41 cm Largeur : 43 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	21,35 kg