

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-112A actif 300 W

Subwoofer actif Bass Reflex 12" PA, 300 W RMS

Réf. : 11039038

GTIN: 4026397638899



Caractéristiques:

- Basse de 30 cm (12") avec bobine mobile de 63 mm
- Amplificateur de classe D de 300 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397638899

Poids: 24,20 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.47 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable                                                                                                                             |
| Capacité de charge:               | Nominale: 300W RMS                                                                                                                                                      |
| Plage de fréquence:               | 40 - 250 Hz                                                                                                                                                             |

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilité:              | 93 dB (1 W/1 m)                                                                                                             |
| Système d'enregistrement: | Filetage M20                                                                                                                |
| Commutation:              | Class D                                                                                                                     |
| Éléments de commande:     | Inverseur de phase                                                                                                          |
| Circuit de protection:    | Limiteur                                                                                                                    |
| État LED:                 | Limite, power, Signal                                                                                                       |
| Connexions:               | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches |
| Fréquence de rupture:     | 80-200 Hz                                                                                                                   |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 12"<br>Bobine mobile graves 2,5"                                                                                |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer                                                                                                                   |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                                                                                  |
| Poignée de transport:     | 1 Pièce                                                                                                                     |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm                                                                           |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                             |
| Dimension:                | Largeur : 50 cm<br>Profondeur : 57,5 cm<br>Hauteur : 45 cm                                                                  |
| Poids:                    | 22,70 kg                                                                                                                    |

### Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi  
1 x basse  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation