# OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active System

**Réf. : 11039060**

GTIN: 4026397729498

## Prix de catalogue: 677.11 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Way Top 6.5" 2x
- <p class="featureSatz">2 x enceintes large bande passives 6,5", 100 W RMS
- Système bass-reflex à 2 voies avec haut-parleur médium 6,5" et driver de compression en titane 1"
- Forment un système 2.1 puissant avec le subwoofer MAXX-1206
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied

**L'étendue des fournitures**

- 2 x tête d'ampli, 2 x câble d'enceinte
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12"
- <p class="featureSatz">Subwoofer actif hautes performances 12" avec DSP et Bluetooth, 450 W
- Caisson de basses 12" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 250 W RMS + 2 x 100 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1206 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397729498
Poids: 37,40 kg
Longueur: 0.00 m
Largeur: 0.00 m
Hauteur: 0.00 m
Article encombrant

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Pieds en caoutchouc
- Rouleaux facultatifs
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- Possibilité d'utilisation: Debout

**L'étendue des fournitures**

- 1 x basse, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 34,35 kg |

**OMNITRONIC MAXX-1206 2-Way Top 6.5" 2x**

| | |
|---|---|
| Capacité de charge: | Programme: 200W<br>Nominale: 100W RMS |
| Plage de fréquence: | 100 - 17000 Hz |
| Sensibilité: | 91 dB |
| Pression acoustique max.: | 115 dB |
| Dispersion: | 90° x 60° |
| Impédance: | 4 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm |
| Points d'accroche: | 3 x Filetage M8 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 6,5"<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello<br>1 x pilote de compression aigus 1" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 20,4 cm<br>Profondeur : 19 cm<br>Hauteur : 36,2 cm |
| Poids: | 12,70 kg |

**OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12"**

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 500 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint<br>Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable |
| Capacité de charge: | Nominale: 250W RMS LF<br>Nominale: 2x 100W RMS HF |
| Plage de fréquence: | 100 - 17000 Hz tête d'ampli |
| Sensibilité: | 97 dB |
| Pression acoustique max.: | 119 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique |
| Presets DSP: | FLAT; DJ; LIVE |
| Commande: | Bluetooth |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | OMNITRONIC MAXX1206 |
| Système d'enregistrement: | Bride: filetage M20 |
| Commutation: | Class D |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Connect, Réglage de la tonalité |
| Circuit de protection: | Limiteur |
| État LED: | Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP |
| Connexions: | Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Entrée des canaux: | 1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 12" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello |
| Port USB: | 1 x type C, 2 A |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc<br>Rouleaux facultatifs |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 38,4 cm<br>Profondeur : 47,4 cm<br>Hauteur : 45,8 cm |
| Poids: | 19,10 kg |
| Basse | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence: | 38 - 250 Hz basse |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.