

## PSSO K-212 2-Way Top 300W

Enceintes PA PRO, woofer 12", pavillon 1", 300 W RMS, 8 Ohm

Réf. : 11041104

GTIN: 4026397481839



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
  - Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
  - 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
  - Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
  - Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
  - Passive 2-way crossover
  - Bassreflex system
  - Parallel Neutrik Speakon connectors
  - Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
  - Impact-resistant steel grille with acoustic foam
  - Flange for stand installation
  - Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
  - Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
  - Développé en Europe
- L'étendue des fournitures**
- 1 x mode d'emploi, 1 x boîtier compact

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397481839

Poids: 21,50 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.68 m

### Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 19000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)

Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1900 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 34,7 cm Profondeur : 35,2 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	19,50 kg