

PSSO K-215 2-Way Top 400W

PRO PA speaker, 15" woofer, 1" horn, 400 W RMS, 8 ohms

Réf. : 11041108

GTIN: 4026397481846

**L'article n'est plus disponible.****Caractéristiques:**

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en Europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397481846

Poids: 28,60 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.80 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge: | Programme: 800W Nominale: 400W RMS |
| Plage de fréquence: | 47 - 19000 Hz |
| Sensibilité: | 98 dB |
| Pression acoustique max.: | 130 dB |

| | |
|---------------------------|---|
| Dispersion: | 80° x 50° |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | 1700 Hz |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 15" 1 x Pavillon 1" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Dimension: | Largeur : 44,5 cm Profondeur : 41,5 cm Hauteur : 71 cm |
| Poids: | 25,65 kg |