

PSSO KX-181A Subwoofer, active, DSP

Subwoofer actif Bass Reflex 18" PA, 1400 W RMS

Réf. : 11041182

GTIN: 4026397745375



Caractéristiques:

- Subwoofer de sonorisation actif pour les applications de tournée et les installations fixes
- Versatile setup options with the KX top speakers and specially tuned presets
- Endfire and cardioid array configurations possible
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: 80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 4 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397745375

Poids: 57,65 kg

Longueur: 0.83 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.70 m

Article encombrant

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 1800 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |

| | |
|---------------------------|--|
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, F 8 A fusible interchangeable |
| Capacité de charge: | 1400W RMS Pic: 2800W |
| Plage de fréquence: | 30 - 400 Hz |
| Pression acoustique max.: | 134 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique |
| Presets DSP: | 80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur à température contrôlée |
| Système d'enregistrement: | Filetage M20 |
| Commutation: | Class D |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Contrôle du volume, DSP preset switch |
| Circuit de protection: | Surchauffe; Court-circuit; Tension continue; Limiteur |
| État LED: | Power, Signal, Clip |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 18" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 4" |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée de transport: | 4 Pièce |
| Matériau: | Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm |
| Couleur: | Noir, mat |
| Dimension: | Largeur : 56 cm Profondeur : 76 cm Hauteur : 62,8 cm |
| Poids: | 53,25 kg |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | 2,5 m amovible |

Contenu de la livraison:

- 1 x basse
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi