

**CELTO ACOUSTIQUE iFIX7 G2 haut-parleur coaxial à 2 voies blanc**

Réf. : 11043565

Un son massif et un petit format, dont étrier

GTIN:



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

**Caractéristiques:**

- Véritable puissance continue de 200 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Séparateur de fréquences audiophile avec correction de phase
- Système full range à la sonorité chaude et puissante
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle; avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Centres sportifs/Centres de fitness; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE

**Logistique**

**L'étendue des fournitures**

- 1 x tête d'ampli, 1 x étrier, 1 x écrou, 6 x cale, 1 x œillet de fixation, 2 x vis, 2 x vis moletée

**Données techniques:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge:       | Nominale: 200W AES<br>Programme: 400W<br>Pic: 800W |
| Plage de fréquence:       | 52 - 22000 Hz                                      |
| Sensibilité:              | 92 dB (1 W/1 m)                                    |
| Pression acoustique max.: | 121 dB   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dispersion:               | 80° x 80°  |
| Impédance:                | 8 Ohm  |
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle<br>Étrier  |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via Borne enfichable à vis  |
| Fréquence de rupture:     | Passif<br>Filtre passe-haut 2400 Hz, 12 db/oct pour LF<br>Filtre passe-bas 2400 Hz, 18 db/oct pour HF<br>Recommandé<br>Filtre passe-haut 30 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande<br>Filtre passe-haut 60-140 Hz avec subwoofer<br>iFIX13S ou iFIX17S |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 8" avec Aimant en ferrite<br>Diaphragme matériau : Polymère cétone<br>Bobine mobile graves 2"<br>1 x Pilote de compression aigus 1"<br>Pilote de compression à bobine mobile aigus 1"   |
| Type d'enceinte:          | Enceinte coaxiale; Enceinte en saillie (mur/plafond)   |
| Type de construction:     | Bassreflex   |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE   |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette   |
| Couleur:                  | Blanc, Surface structurée, verni   |
| Dimension:                | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 26,8 cm<br>Hauteur : 24,6 cm   |
| Poids:                    | 10,73 kg   |