

CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur iFIX10 coaxial à 2 voies noir

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043615

GTIN: 4026397662603



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 250 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Centres sportifs/Centres de fitness; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Chaque couleur RAL disponible sur demande

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x écrou, 2 x cale, 1 x œillet de fixation, 1 x étrier, 2 x vis moletée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662603

Poids: 13,80 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.42 m

Données techniques:

Capacité de charge: Programme: 500W
Nominale: 250W RMS

Plage de fréquence: 90 - 18000 Hz

Sensibilité: 97 dB (1 W/1 m)

Pression acoustique max.: 127 dB

Dispersion: 75° x 75°

Impédance: 8 Ohm

Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Connexions:	Entrée: Enceinte via Borne à visser
Fréquence de rupture:	Passif Filtre passe-haut 1700 Hz, 12 db/oct pour LF Filtre passe-bas 1700 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé En combinaison avec un subwoofer Mode bi-amp uniquement avec un processeur DSP externe Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Boumeur 10" avec Aimant en ferrite Diaphragmematériau : Polymère cétone Bobine mobile graves 2,5" 1 x Pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); Enceinte coaxiale
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	11,80 kg