

CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur iFIX10 coaxial à 2 voies blanc

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043616

GTIN: 4026397662627



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Real 250 W RMS with high-end sound quality
- Coaxial transducer for unmatched spatial coherence
- High efficiency for incredible SPL to size ratio
- HF compression driver with ketone polymere dome
- Unobstructive design available in white, black and natural wood colors
- Any RAL color on demand
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Centres sportifs/Centres de fitness; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Chaque couleur RAL disponible sur demande

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x écrou, 2 x cale, 1 x œillet de fixation, 1 x étrier, 2 x vis moletée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662627

Poids: 13,80 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.42 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 250W RMS
Plage de fréquence:	90 - 18000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	127 dB
Dispersion:	75° x 75°

Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Connexions:	Entrée: Enceinte via Borne à visser
Fréquence de rupture:	Passif Filtre passe-haut 1700 Hz, 12 db/oct pour LF Filtre passe-bas 1700 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé En combinaison avec un subwoofer Mode bi-amp uniquement avec un processeur DSP externe Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Bousseur 10" avec Aimant en ferrite Diaphragmematériau : Polymère cétone Bobine mobile graves 2,5" 1 x Pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); Enceinte coaxiale
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	11,80 kg