

## CELTO ACOUSTIQUE iFIX17S G2 Vented Subwoofer natural/white

Subwoofer compact de 18" avec 2000 W de puissance continue

Réf.: 11043638



## Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Logistique

## Caractéristiques:

- Des sons incroyablement profonds dans un boîtier ultra-compact
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Avec points de vol
- Disponible en plusieurs couleurs
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
  - « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

| Capacité de charge:       | Pic: 4000W                                  |
|---------------------------|---|
|                           | Programme: 2000W                            |
|                           | Nominale: 1000W AES                         |
| Plage de fréquence:       | 38 - 1200 Hz                                |
| Sensibilité:              | 99 dB                                       |
| Pression acoustique max.: | 135 dB                                      |
| Dispersion:               | Omnidirectionnel                            |
| Impédance:                | 8 Ohm                                       |
| Points d'accroche:        | 6 x Filetage M8                             |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

GTIN:

| Fréquence de rupture: | Uniquement en fonctionnement actif   |
|-----------------------|--|
|                       | Recommandé   |
|                       | Filtre passe-haut 30 Hz, 24 db/oct   |
|                       | Filtre passe-bas 120 Hz, 24 db/oct   |
| Enceinte:             | 1 x Boumeur 18" avec aimant en ferrite   |
|                       | Matériau du panier : Aluminium   |
|                       | Materiale del cestello   |
|                       | Bobine mobile graves 3,5"  |
| Type d'enceinte:      | Subwoofer  |
| Type de construction: | Bassreflex   |
| Matériau:             | Bois multiplex bouleau, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette |
| Couleur:              | Nature, verni  |
| Dimension:            | Largeur : 59,6 cm  |
|                       | Profondeur: 60,0 cm  |
|                       | Hauteur : 48,2 cm  |
| Poids:                | 32,00 kg   |