CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur CT15 G2 large bande à 2 voies

Réf. : 11043669

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec points de vol

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 1400W Nominale: 700W RMS
Plage de fréquence:	48 - 22000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	133 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Points d'accroche:	16 x Filetage M8
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1400 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Bobine mobile graves 3,5" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 71 cm Profondeur : 41,4 cm Hauteur : 44,5 cm
Poids:	28,35 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.