

## CELTO ACOUSTIQUE Retour de scène VCM12 coaxial à 2 voies

Retour de scène coaxial, compact et plat

Réf. : 11043671

GTIN: 4026397668216



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 400 W
- Un son naturel et un rendu spatial incroyable
- Optimisé pour une plage de fréquence linéaire (sur et hors de l'axe)
- Pilote premium en néodyme sur mesure
- Double angle de moniteur pour le monitoring en champ proche
- Peinture structurée mate de qualité touring
- Avec Système QuickFly
- Avec points de vol
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 18 mm, noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Publicité/vitrine; Concerts/salles; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397668216

Poids: 22,45 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.45 m

### Données techniques:

Capacité de charge: Programme: 800W  
Nominale: 400W RMS

Plage de fréquence: 69 - 18000 Hz

Sensibilité: 100 dB

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Pression acoustique max.: | 132 dB   |
| Dispersion:               | 70° conique  |
| Impédance:                | 8 Ohm  |
| Système d'enregistrement: | Bride: Inclinaison variable Ø 35 mm<br>Système QuickFly  |
| Points d'accroche:        | 14 x Filetage M8   |
| Connexions:               | Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)   |
| Fréquence de rupture:     | Passif 1400 Hz, 12 db/oct pour LF<br>Passif 1400 Hz, 24 db/oct pour HF<br>Recommandé<br>Filtre passe-bas 150 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande<br>Filtre passe-bas 60-120 Hz avec subwoofer   |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 12" avec Aimant en néodyme<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3"<br>Diaphragmematériau : Membrane TC4 Aquaplasted<br>1 x Pilote de compression aigus 1,5" avec Aimant en néodyme<br>Pilote de compression à bobine mobile aigus 2,8" |
| Type d'enceinte:          | Écran de scène; Enceinte coaxiale; Boîtier compact   |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE<br>Connexion enfichable NEUTRIK intégrée  |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette   |
| Couleur:                  | Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté   |
| Dimension:                | Largeur : 50,4 cm<br>Profondeur : 42,7 cm<br>Hauteur : 33 cm   |
| Poids:                    | 18,05 kg   |