


CELTO CT12 G3 2-way Fullrange Loudspeaker

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043675

GTIN:



Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Double bride
- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; clubs/écoles de danse; installation; usage portable; scène; Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 2400W Programme: 1200W Nominale: 600W AES
Plage de fréquence:	50 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB
Pression acoustique max.:	131 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0° / 10°)
Points d'accroche:	17 x Filetage M8

Éléments de commande:	Sélecteur de mode (1+1- / 2+2-)
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1500 Hz
Enceinte:	1 x Bousseur 12" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 35,6 cm Profondeur : 34,5 cm Hauteur : 62,0 cm
Poids:	23,45 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli