

CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur P2.14

Class D amplificateur de performance, 2 x 1400 W RMS (4 Ohm), 2 x 800 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043800

GTIN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 4 x pied, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	2 x 1400 W RMS (4 Ohm) 2 x 800 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Gain:	34 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>50 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)

Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	17,15 kg