

OMNITRONIC Lecteur de CD XCP-1400

Lecteur de CD individuel

Réf. : 11046001

GTIN: 4026397361698



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Jogdial facile à manipuler avec sélection du mode (recherche rapide ou à l'image près) et fonction pitch bend
- Sélection pratique des titres avec les touches « skip » et la touche +10
- Fonction Pitch Bend
- Fonction Cue
- Seamless Loop/ReLoop
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Fonction de répétition
- Programmation de titres
- Affichage à barres
- Affichage de la variation de la vitesse en %
- Touches en caoutchouc éclairées en couleur
- Grands boutons rétroéclairés Play/Pause et Cue
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Réglage du niveau: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x câble RCA, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397361698

Poids: 4,15 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.16 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	7 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>70 dB
Distorsion harmonique:	<0,09 % avec 1 kHz
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	Lecteur de CD, Anti-choc, Seamless loop, pitch
Lecteur de CD-ROM:	Tiroir-lecteur individuel
Écran:	Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , Temps de lecture restant total , diagramme à barres
Connexions:	Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 2 V
Format de la musique:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA
Réglage du niveau:	±4%, ±8%, ±16%
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,45 kg
Télécommande	
Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint