

LAVOCE CSF122.50K 12" Coaxial Speaker, Ferrite, Steel Basket Driver

Réf. : 12603023

300 W AES LF/60 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 97 dB LF/105 dB HF, 45-4000 Hz LF/1000-20000 Hz HF

GTIN:



Caractéristiques:

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 600W LF Nominale: 300W AES LF Programme: 120W HF Nominale: 60W AES HF
Plage de fréquence:	45 - 4000 Hz LF 1000 - 20000 Hz HF
Sensibilité:	97 dB LF; 105 dB HF
Impédance:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Enceinte:	Boumeur 12" avec shared ferrit magnet with dual demodulating rings Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier résistant aux intempéries Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" Diaphragmematériau : Polyimide Materiale del cestello Pilote de compression aigus 1"

Pilote de compression à bobine mobile aiguës
1,7"

Poids: 5,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x Enceinte