

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

Réf. : 13063391

GTIN: 4026397683097



Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 3 x antenne, 2 x câble BNC, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 4 x pied, 2 x support, 2 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 4 x batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397683097

Poids: 3,72 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15 V CC 1,5 A |
| Puissance totale de raccordement: | 8 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Nombre de canaux: | 2 |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >96 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| Gain: | Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF 518 - 548 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 100 Fréquence commutable En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur |
| Connexions: | Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F) |
| Canaux: | Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack |
| Commutateur: | Commutateur Low-Cut |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm |
| Poids: | 2,9 kg |