

OMNITRONIC récepteur radio FAS TWO à 2 canaux 660 - 690 MHz

Système sans fil miniature sans inscription, modulation numérique, grand confort d'utilisation

Réf. : 13063450

GTIN: 4026397718560



Description:

The FAS TWO is a reliable miniature 2-channel wireless microphone system with high ease of use for live stage performances, weddings, karaoke, street performers or band rehearsals. The units are ready to use on the spot without lengthy setup and feature lithium-ion batteries with an operating time of up to 5 hours.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718560

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

Caractéristiques:

- 2 banques de canaux disponibles, chacune avec 20 fréquences réglables
- Appariement rapide d'une simple pression sur un bouton
- Le récepteur se charge automatiquement du réglage de la fréquence
- Latence extrêmement faible
- Haute résistance aux interférences et excellente qualité sonore grâce à la transmission numérique
- Petit format léger
- Plusieurs récepteurs peuvent être combinés à volonté avec 2 émetteurs
- Samplingrate: 48 kHz
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 660 - 690 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Location simple; Présentations produit et interventions

batterie

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 5h

Données techniques:

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation ci-joint Tramite
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	60 - 15000 Hz
Rapport signal/bruit:	>92 dB
Distorsion harmonique:	<0,8 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 660 - 690 MHz
Modulation:	Pi/4 DQPSK
Sélection de la fréquence:	40 En 2 groupes Fréquence scannable automatiquement Fréquence commutable
Samplingrate:	48 kHz
État LED:	Power, Source du canal
Connexions:	Sortie: Mic/Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (mono)
Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono
Niveau max.:	Sortie: Mic/Line -1,90 dBu, non sym.
Couleur:	Noir
Poids:	0,14 kg
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 3,6 cm Hauteur : 2,2 cm
Poids:	0,05 kg
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 800 mAh, 3,96 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 5h

Contenu de la livraison:

- 1 x récepteur
- 1 x adaptateur
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble USB
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité