OMNITRONIC Émetteur UHF WMT-2M, mono

Système de transmission sans fil audio mono, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Réf. : 13072227

GTIN: 4026397665338

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Système de transmission audio sans fil en technique UHF-PLL
- Pour la transmission radio de signaux audio de ligne et de microphone avec un émetteur vers un ou plusieurs récepteurs
- Compatible avec les modules radio et les émetteurs radio des séries MOM et DAD
- 16 canaux au choix
- Supporte la transmission radio et le chargement simultané
- Pince de fixation métallique solide
- Trépied de caméra WM-2M disponible en option
- Jusqu'à 4 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Émetteur

- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- A une portée de jusqu'à 50m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x Câble USB, 1 x câble jack, 1 x adaptateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397665338

Poids: 0,23 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type:	Émetteur de poche et microphone
Fonctionnement parallèle:	Max. 4 Émetteur

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Éléments de commande:	Contrôle du volume
Poids:	0,15 kg
Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	Ou 5V CC 3V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Portée:	Jusqu'à 50m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Fréquence pilote:	32,768 kHz
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x mini XLR (M) 3 broches version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,7 cm Profondeur : 3,0 cm Hauteur : 11,2 cm
Poids:	0,08 kg
Type:	Micro cravate
Branchement électrique:	Via Mini XLR (F) 3 broches Tramite
Type de micro:	Condensateur

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.