# OMNITRONIC Récepteur de poche IEM STR-500

Récepteur de poche optionnel pour IEM-500

**Réf. : 14013220**

GTIN: 4026397404166

## Prix de catalogue: 177.31 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Récepteur de monitoring In-Ear multifréquence en kit avec mini-écouteurs dans une mallette de transport pratique
- Fonctionnement dans la plage UHF à faibles interférences
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Sortie casque réglable
- Équilibre (gauche, droite) réglable
- Fonction boost pour les hautes fréquences activable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Clip de ceinture
- Indicateur de charge

**récepteur**

- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Casque, 1 x récepteur, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397404166

Poids: 0,17 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Type: | Retour de scène in-ear |
| Écran: | Indicateur de charge , intensité du signal RF , Fréquence |
| Casque | |
| Longueur du câble: | 1,2 m |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Impédance: | 32 Ohm |
| Connexions: | Entrée: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) |
| Récepteur | |
| Batterie: | 2 x  1,5 V AA Mignon LR06 alcaline au manganèse ci-joint |
| Nombre de canaux: | 1 |
| Sensibilité: | 94 dB |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,005 % |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 16 fréquence commutable |
| Connexions: | Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable |
| Type de convertisseur: | Dynamique |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt |
| Dimension: | Largeur : 16,5 cm<br>Profondeur : 2,3 cm<br>Hauteur : 6,4 cm |
| Poids: | 0,14 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.