



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

Uplight with 4 x 8 W 4in1 LED & wireless DMX receiver (Wireless Solution)

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 8 W QCL LED in red, green, blue and white
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for angled placement by floor installation
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 4, 6 or 10 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements

Logistique

- Avec un Angle de départ de 13°

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x télécommande

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

Trunk case, PRO version

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 16,19 kg

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 13° |

| | |
|----------------------------------|--|
| Angle de départ (1/2 pic): | 13° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 13,8 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 19,1 cm |
| Poids: | 2,90 kg |
| Appareil | |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h Durée de charge 5h |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm |
| Dimension interne: | 33 cm x 31 cm x 15,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 37 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 25,5 cm |
| Poids: | 4,59 kg |